

CONTENTS MAY BE HARMFUL

Do not swallow.
Do not get in eyes or on skin.
Keep out of reach of children.
Vapour and spray mist harmful.

FIRST AID TREATMENT

If swallowed call a Poison Control Centre or doctor immediately. Do not induce vomiting. Have victim drink 2 glasses of water.
If in eyes, rinse with water for 30 minutes.
If on skin, rinse with soap and water.
If inhaled, remove person into fresh air.

LE CONTENU PEUT ÊTRE NOCIF

Ne pas avaler.
Éviter tout contact avec les yeux ou la peau.
Tenir hors de la port des enfants.
La vapeur et le brouillard sont nocifs.

PREMIERS SOINS

En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin et ne pas faire vomir la victime. Lui faire boire 2 verres d'eau.
En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 30 minutes.
En cas de contact avec la peau, bien rincer avec du savon et de l'eau.
En cas d'inhalation, transporter à l'air frais la personne exposée.



PRO·THANE ULTRA·CLEAR FLOOR·STAIR

*Enviro-Friendly Water-borne
Urethane Finish*

*Produit de finition uréthane
hydrosoluble et écologique*

Protect it all.™

MADE IN CANADA 🍁 FABRIQUE AU CANADA

Broda Pro-Thane Ultra Clear Floor - Stair Urethane Finish

Broda Pro-Thane Ultra Clear Floor – Stair is a water-borne, water-clear, urethane finish designed to maintain the brilliance of floors and stairs made from all species of wood. Broda Pro-Thane is non-flammable and dries quickly. All Broda products are safe to use, with low VOC, low odour and easy cleanup using soap and water.

USE ON All types of interior wood floors and stairs.

PREPARATION Careful preparation is essential to the success of your project.

All surfaces must be clean and free from dust, dirt, wax, grease and oil. Sand in the direction of the grain. Finish all staining and leave for recommended drying time before applying finish coats. REMOVE ALL DUST FROM SURFACE TO BE COATED. Moisture content of wood must be 12% or below. Always test for adhesion, appearance and colour in an inconspicuous area before applying. Protect, cover or mask all areas and surfaces that do not require coating.

RECOMMENDED 2 or 3 coats of Broda Pro-Thane Ultra Clear Floor – Stair

MIXING Stir container well and ensure contents are completely mixed. DO NOT SHAKE CONTAINER. If product is tinted, ensure all tint is mixed evenly throughout container. Intermix all containers of the same colour.

APPLICATION Apply by sprayer (HVLP), brush or pad. Apply each coat to recommended coverage. On wood, sand lightly between coats to remove raised grain. During and after each application, check surface and evenly spread any runs or puddles. Do not apply if freezing temperatures are anticipated within 24 hours.

IMPORTANT DO NOT SHAKE CONTAINER. DO NOT APPLY IN DIRECT SUNLIGHT. Do not apply below 10°C or above 25°C. Do not apply to frozen wood. Do not freeze contents. Do not apply over iron-stained wood. Always test for adhesion, appearance and colour in an inconspicuous area before applying.

COVERAGE 250-400 sq. ft. per gallon per coat

Coverage will depend on wood species, texture and/or porosity.

DRY TIME Dry to touch in 15 minutes. Can be sanded after 30 minutes. Allow to dry for one hour between applications. Protect from water and freezing for 24 hours. Fully cured after 30 days.

CLEANUP Clean tools and spots with soap and water before product dries.

DISPOSAL Dispose according to all local, provincial and federal requirements. If available, dispose of at local paint recycling depot.

MAINTENANCE When the surface begins to lose its lustre, clean the surface well to remove any contamination. Lightly sand and recoat with Broda Pro-Thane Ultra Clear Floor – Stair.

LIMITED WARRANTY This warranty is valid for one year from the date of purchase. The purchaser of this product manufactured by CBR Products (a division of Canadian Building Restoration Products Inc.) shall be entitled to the following, if the product herein is shown to be defective when applied following directions for use found on this label: CBR Products, at its option, will replace the product or refund the purchase price. Contact CBR Products to make a claim under this warranty. The purchaser must have proof of purchase from label and original sales receipt. User must determine suitability of this product for the intended use before applying. Seller makes no warranty, expressed or implied, concerning the use of this product other than that specifically indicated on the label. Buyer assumes all risk of use and/or handling of this material. No other warranties are made, expressed or implied, including, without limitation, warranties as to the merchantability or fitness for any particular purpose. This limited warranty may not be modified or extended by manufacturer's representatives, distributors or dealers of CBR Products' products.

Manufactured by:
CBR Products
Vancouver, BC
V6A 3R3
info@cbproducts.com
www.cbproducts.com



Produit de finition uréthane Broda Pro-Thane Ultra Clair pour sols et escaliers

Broda Pro-Thane Ultra Clair pour sols et escaliers est un produit de finition uréthane limpide à base d'eau conçu pour préserver la brillance des sols et des escaliers fabriqués à partir de toute espèce de bois. Broda Pro-Thane est ininflammable et sèche rapidement. Tous les produits Broda s'utilisent en toute sécurité, ne dégagent que peu de COV et d'odeur et se nettoient facilement à l'eau et au savon.

UTILISATIONS Tous types de sols et d'escaliers d'intérieur en bois.

PRÉPARATION Une soigneuse préparation est essentielle au succès de votre projet. Toutes les surfaces doivent être propres et exemptes de poussière, saleté, cire, graisse et huile. Poncer dans le sens du grain. Finir toute la coloration et laisser sécher pendant le temps recommandé avant d'appliquer une couche de finition. DÉPOUSSIERER COMPLÈTEMENT LA SURFACE À RECOUVRIR. La teneur en eau du bois ne doit pas dépasser 12 %. Toujours procéder à un essai pour vérifier l'adhésion, l'apparence et la couleur dans un endroit peu visible avant d'appliquer. Protéger, couvrir ou masquer toutes les aires et surfaces ne nécessitant pas d'application.

RECOMMANDATION 2 ou 3 couches de produit uréthane Broda Pro-Thane Ultra Clair pour sols et escaliers.

MÉLANGE Bien brasser le pot et s'assurer que le contenu est complètement mélangé. NE PAS SECOUER LE POT. Si le produit est teinté, s'assurer que toute la teinte est bien répartie dans le pot. Mélanger ensemble tous les pots de la même couleur.

APPLICATION Appliquer au pistolet pulvérisateur (à débit élevé et à basse pression), au pinceau ou au tampon. Appliquer chaque couche au rendement superficiel recommandé. Sur le bois, poncer légèrement entre chaque couche pour éliminer le grain pelucheux. Pendant et après chaque application, examiner la surface et étaler toute coulure ou flaque. Ne pas appliquer quand il est prévu du gel dans les 24 heures.

IMPORTANT NE PAS SECOUER LE POT. NE PAS APPLIQUER EN PLEIN SOLEIL. Ne pas appliquer à moins de 10°C ou à plus de 25°C. Ne pas appliquer sur du bois gelé. Ne pas congeler le produit. Ne pas appliquer sur du bois taché de fer. Toujours procéder à un essai pour vérifier l'adhésion, l'apparence et la couleur dans un endroit peu visible avant d'appliquer.

RENDEMENT SUPERFICIEL SPÉCIFIQUE De 250 à 400 pieds carrés par gallon par couche

Le rendement superficiel spécifique variera selon l'espèce, le grain et la porosité du bois.

TEMPS DE SÉCHAGE Sec au toucher en 15 minutes. Peut se poncer après 30 minutes. Laisser sécher pendant une heure entre chaque application. Protéger de l'eau et du gel pendant 24 heures. Complètement durci après 30 jours.

NETTOYAGE Nettoyer les outils et les taches à l'eau et au savon avant que le produit ne sèche.

MISE AU REBUT Veuillez disposer de ce produit selon les exigences locales, provinciales et fédérales. Si disponible, veuillez disposer de ce produit auprès d'un centre local de recyclage de peinture.

ENTRETIEN Quand la surface commence à perdre de son éclat, bien la nettoyer pour enlever toute contamination. Poncer légèrement et remettre une couche de produit Broda Pro-Thane Ultra Clair pour sols et escaliers.

GARANTIE LIMITÉE Cette garantie est valide pendant un an suivant la date d'achat. L'acheteur du produit fabriqué par CBR Products (une division de Canadian Building Restoration Products Inc.) aura les recours suivants, si le produit s'avère défectueux quand on l'utilise conformément au mode d'emploi figurant sur l'étiquette : CBR Products choisira, à son gré, de remplacer le produit ou de rembourser l'acheteur. Pour faire une demande en vertu de la présente garantie, veuillez communiquer avec CBR Products. L'acheteur doit avoir l'étiquette et le reçu d'origine comme preuves d'achat. Il appartient à l'utilisateur de déterminer si le produit convient à l'utilisation prévue avant de l'appliquer. Le vendeur n'offre aucune garantie, expresse ou tacite, relative à l'utilisation de ce produit en dehors des renseignements indiqués sur l'étiquette. L'acheteur assume tous les risques liés à l'utilisation ou à la manutention de ce produit. Il n'existe aucune autre garantie, expresse ou tacite, y compris, sans restriction aucune, toute garantie relative à la qualité marchande ou à l'adaptation à un usage particulier. Cette garantie limitée ne peut être modifiée ou prolongée par les représentants du fabricant ou les distributeurs ou revendeurs de CBR Products.



Client: CBR Products
Job: BRODA_PTHN_UCFS_updt_07_07.indd
Version: 1
Date: July 12, 2007